



Quality is in our nature



Присадки - Радиатор

## Eurol Radiator Sealer

Присадка для радиатора, направленная на устранение утечек

### Описание

Eurol Radiator Sealer разработан для защиты от протечек в прокладке головки, сердечнике нагревателя, радиаторе, матрице нагревателя, заглушке, кожухе водяного насоса. Eurol Radiator Sealer также предотвращает утечку воды там, где пластиковые баки подсоединены к радиатору. В случае утечки радиатора утечка может привести к перегреву, остановке или заклиниванию двигателя вашего автомобиля.

Eurol Radiator Sealer отложит ремонт на несколько месяцев (до одного года) радиаторов со всеми двигателями с водяным / гликольным охлаждением, включая автомобили, мотоциклы, коммерческие автомобили и сельскохозяйственную технику. Если течь в пластиковом участке радиатора или сердечника отопителя, то его необходимо заменить.

Для профилактического обслуживания и поддержания хорошего состояния системы охлаждения Eurol Radiator Sealer можно использовать один раз в год, чтобы предотвратить утечку и последующее загрязнение окружающей среды.

При использовании Eurol Radiator Sealer не требуется слив или промывка системы охлаждения, поскольку она содержит формулу, совместимую с антифризом, которую можно использовать со всеми типами антифриза.

Флакон 250 мл Eurol Radiator Sealer рекомендуется для использования с 6-12 литрами охлаждающей жидкости. Добавьте присадку в радиатор, дайте машине поработать примерно 10 минут, чтобы полностью покрыть радиатор, и дайте машине постоять хотя бы несколько часов, чтобы герметик для радиатора мог закрепиться должным образом. Продукты Radiator Sealer работают в ограниченной степени: имейте в виду, что они останавливают утечку (забивают отверстие для штифта) для небольших отверстий. В случае более крупных утечек необходим ремонт или замена.

Пользователи должны проконсультироваться с Паспортом безопасности материала Eurol Radiator Sealer для получения информации о хранении и сроке годности. Пожалуйста, обратитесь в Eurol Research & Development, если вам потребуется дополнительная информация.

### Физические характеристики

Цвет

Коричневый

E802317

Version 1.0, 25-03-2016

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com